

Hélices spéciales en aluminium nécessaires pour les modèles Bigfoot 40 (4 temps) – En option pour les modèles Bigfoot 50 (4 temps)

Modèles concernés

Mercury/Mariner/Force
Bigfoot 2000 40 (4 temps)
USA 0G960500 et plus récents

Des hélices en aluminium spéciales à moyeu en caoutchouc sont nécessaires sur les hors-bords mentionnés pour réduire la fréquence et l'intensité du broutement de l'embrayage du pied d'embase. Des hélices différentes (y compris des hélices en acier inoxydable), même si elles n'affectent pas la performance ou la durabilité, risquent d'entraîner le broutement de l'embrayage

IMPORTANT : Ces hélices en aluminium spéciales à moyeu en caoutchouc sont classées pour 50 ch MAXIMUM.

Mercury/Mariner 40 Bigfoot (4 temps) 2,31:1

Régime pleins gaz : 5 500-6 000 tr/mn
Hauteur du tableau recommandée : 20 in.
Rotation droite standard
Démultiplication : 2,31:1

Diamètre	Pas	Nbre de pales	Matériau	Poids brut approx. du bateau (lbs)	Longueur approx. du bateau	Gamme de vitesses (mph)	Réf. de l'hélice
14 in.	13 in.	3	Alum.	1500-2000	16-18 ft.	22-27	48-77340A33
14 in.	11 in.	3	Alum.	2000-3000	ponton	17-21	48-77338A33
14 in.	10 in.	3	Alum.	2500+	ponton/ accastillage	14-19	48-854342A33
14 in.	9 in.	3	Alum	3500+	caravane flottante/ accastillage	1-15	48-854340A33

Marquage du produit

PLAQUE ANTI-VENTILATION DU HORS-BORD

IMPORTANT

Hélices spéciales nécessaires !
Voir le manuel d'utilisation ou le
concessionnaire pour les détails.

37-859301

EMBALLAGE DE L'HÉLICE/HÉLICE

XXXXXXXXXX1XX

NOIR MAX.

XXXXXXXXXX1XXXXXXXXXX2XXXXXXXXXX3XXXXXXXXXX

IMPORTANT : 50 ch Maximum



Des pieces supplementaires
peuvent être nécessaires pour
finir la pose. Regarder à
l'intérieur pour des détails
supplémentaires

12/10/98

48-854340A33

Ø 14.00 Pas 10 in. Aluminium

---IMPORTANT :---

50 ch Maximum

Identification des hélices

Ces hélices en aluminium spéciale moyeu en caoutchouc sont identifiées par une couche de peinture argentée.

Garantie exclusive

Les instructions pour l'utilisation correcte de ces hélices spéciales figurent sur le produit, ainsi que dans le bulletin de service. La garantie ne s'applique pas au remplacement de l'hélice dû au broutement de l'embrayage du pied d'embase.

REMARQUE : Ces hélices sont également recommandées pour les modèles Bigfoot 50 (4 temps).

Mercury/Mariner Bigfoot 50 (4 temps) 2.31:1

Régime pleins gaz : 5 500-6 000 tr/mn
Hauteur du tableau recommandée : 20 in.
Rotation droite standard
Démultiplication : 2.31:1

Diamètre	Pas	Nbre de pales	Matériau	Poids brut approx. du bateau (lbs)	Longueur approx. du bateau	Gamme de vitesses (mph)	Réf. de l'hélice
14 in.	13 in.	3	Alum.	1900-2400	16-18 ft.	22-27	48-77340A33
14 in.	11 in.	3	Alum	2800-4000	ponton	17-21	48-77338A33
14 in.	10 in.	3	Alum	3000+	ponton/ accastillage	14-19	48-854340A33
14 in.	9 in.	3	Alum.	5000+	caravane flottante/ accastillage	1-15	48-854340A33